


**SICEP**<sup>®</sup>

**ONE**

Soluzione Plug&Play dinamica.



**SICEP**  
MADE IN ITALY

# ONE: soluzione Plug&Play dinamica.



RFID



**ONE** è un innovativo sistema di allarme composto da una centrale antifurto wireless completamente bidirezionale BiTech, operante a batteria (pile torcia) e/o rete elettrica, con possibilità di video-verifica su richiesta o allarme (tecnologia VTech). La video-verifica consente di ricevere i fotogrammi dell'evento direttamente sul cellulare o nella Centrale di monitoraggio, consentendo di verificare la situazione ed autorizzare l'invio della pattuglia e/o delle forze dell'ordine. La praticità di installazione e la facilità di programmazione (modalità Plug&Play) consentono una sua rapida configurazione anche da personale non specializzato. La tastiera capacitiva, l'ampio display grafico e il lettore di prossimità, permettono un semplice utilizzo di tutte le funzionalità del sistema.



- Centrale di allarme a batteria Plug&Play
- Tecnologia radio 868Mhz totalmente bidirezionale BiTech (3 canali selezionabili)
- 14 zone radio BiTech
- 1 Area
- 12 utenti + 12 telecomandi associabili
- Tastiera capacitiva con retroilluminazione
- Lettore di prossimità integrato RFID
- Comunicazione del sistema in GSM/GPRS, messaggi vocali, SMS testo, E-mail
- Protocollo SIA IP
- Protocollo FTP per invio immagini
- Connessione ALWAYS-ON (compatibilità SIM di tipo roaming)
- Alimentazione mediante batterie a torcia alcaline e/o rete elettrica
- Sirena piezoelettrica integrata
- Storico eventi fino 256, sovrascrivibili
- Video-verifica attivabile su allarme o richiesta con tecnologia VTech
- Anti-jamming su radio 868MHz
- Gestione tramite APP
- Integrazione con Centrali di Vigilanza SICEP MvsNET
- Programmazione locale e da remoto
- Vari accessori utilizzabili

**CARATTERISTICHE TECNICHE****ONE-114****ONE-114AL**

Alimentazione	6 batterie 1,5V	230Vac 50Hz
Tipo di batteria	Alcalina, D size, LR20	6Vcc 1,3Ah
Durata batteria	3 anni / 1 anno	
Aree	1, modalità di inserimento Totale e Perimetrale	
Codici Utente	12 (5 cifre)	
Card/Tag di prossimità	12	
Protocollo Radio	BiTech - Rete radio SICEP BiTech 868 MHz, 3 canali selezionabili	
Protocollo video	VTech - Protocollo proprietario 868 MHz	
Sistema anti-jamming	Radio 868 MHz	
Dispositivi radio BiTech	14	
Telecomandi radio	12, in aggiunta alle zone radio	
Sensori radio con telecamera	14	
Sirena radio	1	
Sirena da interno	Integrata, 100 dB a 1 metro	
Storico eventi	256	
Protocolli di comunicazione	GPRS, SMS Dati, GSM Fonia, SMS Testo, E-mail	
Numeri di telefono programmabili	4 + Vigilanza	
Messaggi Vocali	Messaggi preregistrati	
Formato Immagini	JPEG	
N° fotogrammi	5	
Risoluzione immagine	640 x 480 pixel	
Programmazione	Tastiera, Sicep Connect	
Protezione contenitore	Antiapertura ed antirimozione	
Dimensioni	240 x 220 x 65mm	



**BT-KT**

Telecomando bidirezionale a 5 canali BiTech. Interrogazione impianto con conferma acustico/visiva, inserimento forzato.



**BT-KPXW**

Tastiera capacitiva radio BiTech con tasti a sfioramento retroilluminati. Lettore RFID integrato. Led di stato.



**BT-CARD**

Chiave di prossimità a forma di carta di credito.



**BT-TAG**

Chiave Tag di prossimità a forma di portachiavi.



**BT-CMXE**

Contatto magnetico radio BiTech con ingresso ausiliario. Bianco o marrone.



**BT-IRW/2**

Sensore infrarossi radio BiTech. Copertura 90° 15m. Lenti intercambiabili.



**BT-MDW/AM**

Sensore infrarossi radio BiTech con antimascheramento. Copertura 90° 15m. Lenti intercambiabili.



**BT-MDC/WL**

Sensore infrarosso radio BiTech, copertura 90° 15m, con fotocamera ed antimascheramento. Ottica fissa (90°), risoluzione VGA. Illuminatore Led.



**BT-DTW/WL**

Sensore doppia tecnologia radio BiTech con antimascheramento. Copertura IR 90° 15m (Mw 80°, 10m). Lenti intercambiabili.



### BT-DTC/WL

Sensore doppia tecnologia radio BiTech, copertura IR 90° 15m (Mw 80°, 10m), con fotocamera ed antimascheramento. Ottica fissa (90°), risoluzione VGA. Illuminatore Led.



### BT-MX2P

Rilevatore PIR a doppio fascio ed antimascheramento da esterno radio BiTech. 90° 4-18m. Immunità animali piccoli.



### BT-MX2PC

Rilevatore PIR a doppio fascio ed antimascheramento da esterno radio BiTech. 90° 4-18m. Immunità animali piccoli. Ottica fissa (90°), risoluzione VGA. Illuminatore Led.



### BT-MX3T

Rilevatore doppia tecnologia ed antimascheramento da esterno radio BiTech. 90° 4-18m. Immunità animali piccoli.



### BT-MX3TC

Rilevatore doppia tecnologia ed antimascheramento da esterno radio BiTech. 90° 4-18m. Immunità animali piccoli. Ottica fissa (90°), risoluzione VGA. Illuminatore Led.



### BT-IRE2.02

Doppio rilevatore PIR a barriera da esterno radio BiTech. 3° 24m (12m per lato)



### BT-IRE2.05

Rilevatore PIR da esterno ad effetto tenda, per porte e finestre, radio BiTech. 35° 4m. Bianco o marrone.



### BT-IRE2.07

Barriera da esterno radio BiTech. TX-RX mono raggio IR H 18cm. Portata 60m. Sincronizzazione ottica. Disqualifica da nebbia.



### BT-ODT.02

Rilevatore a doppia tecnologia PIR + Microonda ad effetto tenda da esterno radio BiTech. 7,5° 12m. Per finestre, porte e pareti.

**BT-SMK2**

Rilevatore ottico di fumo radio BiTech.

**BT-SIR**

Sirena da esterno radio BiTech. 4 suoni. Potenza 100dB. Sistema antischiuma ed antitrapanamento.

